

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

PREMIUM ÖL

Wasserbasiertes Holzöl für die Einpflege und Renovierung von Holzböden - auch für saugfähige Steinoberflächen, imprägnierend, Express-Trocknung

PRODUKT: Wasserbasiertes, imprägnierendes Holzöl mit geringer Anfeuerung. Complex Premium Öl erzeugt eine matte Oberfläche, ist sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, **lösungsmittel-, pigment-, formaldehydfrei** und nach der Aushärtung völlig geruchlos. **Leicht zu verarbeiten**, hohe Füllkraft, **ausgezeichnete Haptik**, nach **ca. 3 Stunden Trockenzeit** begehbar.

ANWENDUNGSBEREICH: Zum **Einpflegen, Nachölen und Renovieren** von geölten Holzböden und Oberflächen (z. B. Tische, Möbel, ...), die mit Ölen beschichtet wurden. Zum Ölen von saugfähigen Steinoberflächen. Nicht anwendbar auf versiegelten Oberflächen. **Nur im Innenbereich verwenden!**

VERARBEITUNG: Complex Premium Öl **gut aufschütteln!** Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle Prüfung auf Farbveränderung bzw. -vertiefung durchführen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. **Vor dem Anstrich** muss der Boden je nach Beschaffenheit mit **Complex Expressreiniger gereinigt** werden. Die Bodentemperatur muss zwischen 15°C und 25°C liegen. Complex Premium Öl **unverdünnt anwenden**.



Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmop in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² (je nach Saugfähigkeit) gleichmäßig dünn verteilen, bei Bedarf werden die **Ecken und Ränder** mit Pinsel oder Schwamm **vorgearbeitet**. Es sind **je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 2 Stunden** erforderlich. Die Oberfläche wird optimalerweise 1x pro Jahr mit Complex Premium Öl nachgeölt (1 Auftrag reicht, vorher mit Complex Expressreiniger reinigen). **Reinigung der Werkzeuge und Mops:** Gründlich mit Complex Expressreiniger und Wasser. **Achtung:** Aufgrund der schnellen Trocknung Verarbeitung nur mit Wischmop, Wischwiesel, Schwamm oder Pinsel, keine Verarbeitung mit Pad! **Feuchtigkeitsbelastung nicht unter 24 Std., endgültige Aushärtung nach ca. 3 - 7 Tagen.**

VERBRAUCH: ca. 15-30 m² pro Ltr., abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.

HINWEIS: Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen.

ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!

Auszeichnung 2015:

EUROPEAN QUALITY AWARD

- Qualität
- Service
- Kompetenz



Auf Wasserbasis!
Ohne Schadstoffe!
Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at