

# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## GEWERBE ÖL

**Oberflächenschutz für Holböden mit Expresstrocknung,  
einfache Handhabung, nur für gewerbliche Anwender!**

### PRODUKT:

Holzöl auf Wasserbasis mit Anfeuerung, geruchlos, polierbar (bis zu 24 Std. nach Trocknung mit entspr. Pad), diffusionsoffen. Leicht zu verarbeiten, wasserabweisend, hohe Füllkraft.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Für Böden aller einheimischen Holzarten (Parkett, Dielen, Industrieparkett, UV-geöltes Parkett, Treppen, OSB-Platten, ...). Nicht für versiegelte, beschichtete und gewachste Holzoberflächen. Bei Exotenhölzern Verträglichkeitsprüfung durchführen.

### VERARBEITUNG:

Complex Gewerbeöl gut aufschütteln! Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle Prüfung auf Farbveränderung bzw. -vertiefung durchführen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. Vor dem Anstrich muss der Boden je nach Beschaffenheit mit Complex Expressreiniger gereinigt



werden. Die Bodentemperatur muss zwischen 10°C und 25°C liegen. Unverdünnt anwenden. Ca. 200ml auf den gereinigten und trockenen Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in überlappenden Bahnen auf ca. 10 m<sup>2</sup> gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von 2 Stunden notwendig. Reinigung der Werkzeuge und Mops: Gründlich mit Complex Expressreiniger und Wasser. Begehbar nach ca. 2 Stunden, wischbar nach ca. 2 Tagen. Feuchtigkeitsbelastung nicht unter 48 Std., endgültige Aushärtung nach ca. 3 - 7 Tagen.

### VERBRAUCH:

Ca. 20 m<sup>2</sup> / Ltr., abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche.

**HINWEIS:** Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen.

**ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!**

Auszeichnung:

**EUROPEAN  
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



**Auf Wasserbasis!**

**Ohne biozide Wirkstoffe!**

**Formaldehydfrei!**

**Ohne Konservierungsmittel!**

**Aromatenfrei!**

**Nachwachsende Rohstoffe!**

**H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®**

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)